

HC - Ceraflex Silver

Cera Impermeabilizante auto brilho HS - Sem Perfume

PROPRIEDADES:

Possui baixo odor ideal para uso em Hospitais e Clínicas.

Baixo custo e alto rendimento: 60 a 80 m² por litro por de mão, quando utilizada corretamente.

Resiste ao alto tráfego de pessoas segura com propriedades anti derrapante.

UTILIZAÇÃO:

É indicado como cera impermeabilizante acrílica para pisos laváveis como ardósia, granilite, paviflex, linoleum, granilite e piso cerâmico e concreto ideal para Hospitais e Clínicas.

INSTRUÇÕES DE USO:

Aplicação nova:

Remover a cera antiga e secar bem o piso e com o auxílio de um pano limpo ou equipamento próprio, aplicar de 3 a 5 camadas de HC - Ceraflex Silver puro em um único sentido. Deixar secar por 20 a 40 minutos a cada camada aplicada. Em pisos porosos como granilite, cerâmica, linoleum, concreto, é recomendada a aplicação de 02 camadas de Base impermeabilizante HC - Selaflex. Para prolongar a vida útil utilizar o sistema de polimento HS.

COMPOSIÇÃO:

Polímero Acrílico, Cera de Polietileno de Alta Densidade, Cera de Polipropileno, Polímeros, Plastificante, Agente Emulsionantes, Tensoativo Fluorado, Niveladores, Conservante e Veículo, teor de sólidos 24%..

ESPECIFICAÇÃO: ASPECTO: Líquido opalescente

COR: Branco
pH (puro): 8,0 – 9,0
DENSIDADE (25°C): 1,00 a 1,02 g/ml

PRECAUÇÃO:

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

CUIDADO: Perigoso se ingerido ou inalado. Irritante para os olhos e mucosa.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestão acidental, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

