

ND-3120

Inibidores de corrosão para sistemas geradores de vapor.

PROPRIEDADES

ND-3120 elimina o oxigênio através da formação de precipitado que removido pelo sistema de purga. A remoção do oxigênio existente na água evitando a corrosão no sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

UTILIZAÇÃO

ND-3120 e um Inibidor de corrosão para sistema gerador de vapor e na linha de vapor e condensado.

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3120 deve ser utilizado de acordo com a proposta comercial.

COMPOSIÇÃO

Dispersante e Sulfito de Sódio. Ativo: Sulfito de Sódio.

ESPECIFICAÇÃO

Aparência: Ρó Ambar Cor:

pH - 1% (25°C) 8.5 - 10.5

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leves a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP - FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771