

# ND-3150

## Anti - incrustante para sistemas geradores de vapor

### PROPRIEDADES

ND-3150 reage com os sais cálcio e magnésio que é removido pelo sistema de purga. Os fosfatos presentes no produto formam um filme que protege a tubulação e costado contra a corrosão. Elimina o oxigênio existente na água evitando a corrosão.

### UTILIZAÇÃO

ND-3150 é um produto a base de polifosfatos utilizado para eliminar a dureza causada pelo cálcio e magnésio em sistema gerador de vapor.

### INSTRUÇÕES DE USO

ND-3150 deve ser utilizado com dosadores automáticos de acordo com a proposta comercial.

### COMPOSIÇÃO

Fosfatos

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	Aparência:	Pó, solto
	Cor:	Branco
	pH – 1% (25°C)	6,0 – 8,0

### PRECAUÇÃO

**ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.**

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leve a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0143>>

<<TA - ND 3150 SEQUEST DUREZA VAPOR>>

<<00>>

<<22/12/2012  
13:51>>