

ND-3320 anti E

Anti espumante para tratamento de água de processo.

PROPRIEDADES

ND-3320 Anti E possui ação anti espumante prevenindo contra falta de água na caldeira e torre.

UTILIZAÇÃO

ND-3320 Anti E e um produto para ser utilizado em águas de processo reduzir a formação de espuma.

INSTRUÇÕES DE USO

ND-3320 Anti E deve ser utilizado com dosadores automáticos de acordo com a proposta comercial.

COMPOSIÇÃO

Tensoativo de baixa formação de espuma.

ESPECIFICAÇÃO Aparência: Liquido, Limpido

> Cor: Incolor

Densidade (25°C): 0,99- 1,01 g/ml pH - puro (25°C) 8,0 - 10,0

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Evite contato com os olhos. Caso ocorra, lave-os com água corrente em abundância, persistindo a irritação, procure cuidados médicos.

Em caso de ingestões acidentais, leves a vítima a um Serviço Médico ou Centro de Intoxicação mais próximo, levando consigo a embalagem ou rótulo do produto. Evite contato prolongado com o produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. As embalagens vazias não devem ser reutilizadas. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP - FONES: 0800 - 148.110 ou (11) 3066-5771.

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0132>> <<TA - ND 3320 ANTI E>>

<<00>>>

<<22/12/2012