

FLUID - B

**Aditivo para Óleo Combustível de
Caldeira tipo BPF - CÓD. 48215**
PRODUTO ISENTO DE REGISTRO

PROPRIEDADES

O FLUID-B foi desenvolvido para agir como catalisador de combustão, fluidificando os combustíveis “pesados” e limpando as tubulações, diminuindo assim o custo por quilo de vapor gerado. Reduz a formação de escórias, emulsifica a borra, reduz a formação de trióxido de enxofre, de sódio e óxido de vanádio, causadores de corrosão. É econômico reduz o gasto de óleo combustível, pois o aproveitamento é total a partir da descarga do tanque de caminhão até a queima. Inibidor de corrosão por alta e baixa temperatura.

UTILIZAÇÃO

Utilizado na limpeza das linhas dos óleos, aquecedores e queimadores. O aditivo FLUID-B melhora a queima e reduz o consumo de combustível, trazendo inúmeras vantagens em suas instalações, as quais representa menor custo por quilo de vapor gerado. Muito utilizado como aditivo para óleo diesel, lubrificante evitando a criação de borras, e formação de trióxido de enxofre nos bicos das bombas injetoras.

INSTRUÇÕES DE USO

Tratamento de choque: Dosar 2 litro de FLUID-B para cada tonelada de óleo combustível. Nesta fase acontece a limpeza das tubulações. Após isso dosar 1 litro de FLUID-B para cada tonelada de óleo combustível.

COMPOSIÇÃO

Solvente, Tensoativo Etoxilado e veiculo estabilizante.

ESPECIFICAÇÃO

Aparência:	Líquido, Límpido
Cor:	Vermelho
Densidade (25°C):	0,84 a 0,86 g/ml

PRECAUÇÃO

ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRODUTO INFLAMÁVEL.

CUIDADO: Perigosa a sua ingestão.

Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio.

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX/SP – FONES: 0800 - 148110 ou (11) 3066-5771.

<<SGN-ECSA-17-29-01-000-000-0046>>

<<SANEANTE FLUID B (48215)>>

<<00>>

<<22/12/2012
11:02>>