

# Wax Selamax

Impermeabilizante – Área Interna

## Uso institucional

CÓDIGOS E EMBALAGENS:

241626 CX 4x5L (20kg)

241622 BB 30L (30kg)

## PROPRIEDADES

Wax Selamax não é inflamável, pois é à base de água. Possui resistência ao tráfego pesado. Possuem baixo custo e alto rendimento, 40 a 50 m<sup>2</sup> por litro quando utilizado corretamente.

## UTILIZAÇÃO

É indicado como impermeabilizante acrílico de ardósia, granilite, paviflex, piso de cimento, tijolos, pedras naturais, cerâmicas e telha.

## INSTRUÇÕES DE USO

Remover a cera antiga com **Wax Remoflex**, secar bem o piso e com auxílio de um pano limpo ou equipamento próprio, aplicar de 1 a 3 camadas em um único sentido do **Wax Selamax** puro. Deixar secar por 10 a 20 minutos cada camada aplicada. No final da aplicação deixar secar por 30 a 40 minutos e aplicar a cera impermeabilizante.

## COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, plastificante, nivelador, preservante e água.

## ESPECIFICAÇÃO

ASPECTO:	Líquido opalescente
COR:	Branco
pH (puro):	8,0 a 9,0
DENSIDADE (25°C):	1,00 a 1,02 g/ml

## PRECAUÇÃO

**ATENÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO:** Perigosa a sua ingestão.

Impeça o contato com os olhos, pele e roupa durante o manuseio.

Em caso de contato com os olhos ou pele, lavar imediatamente com água em abundância.

Em caso de ingestão acidental, consultar imediatamente o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo. Sempre que possível levar o rótulo ou embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não remova o produto de sua embalagem original. Evite contato prolongado com o produto. Não reutilize as embalagens vazias. Não misturar com água na embalagem original. Centro de Atendimento de Toxicologia CEATOX de São J. R. Preto/SP - Fone: (17) 210-5000 R. 1380.